



Alumbrado Público Industrial y Comercial JC S.A. de C.V.

Led Nath



Materiales cuerpo fundición inyectada de aluminio.

Difusor vidrio plano templado transparente cri >70ra

Vida útil del led 50,000 h (l70b10)

Temperatura de trabajo -10°C a 40°C

Anclaje fundición inyectada de aluminio

Sistema de cierre acero inoxidable.

Acoplamiento de montaje fijación del luminario a brazo o punta de poste $\varnothing 60\text{mm} \times 100\text{mm}$ de longitud fuente de alimentación driver electrónico 120-277v 60hz 350 y 530ma mantenimiento mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente

fotométrica

GRADO DE PROTECCIÓN

IP 66 (grupo óptico)

Clase

IK 10

OPTICA

II MEDIA

ESPECIFICACIÓN

120-277V 60 Hz


Min. 7.5Kg

Máx. 8.5Kg

COLORES

RAL 9007

otros colores: consultar cantidad y precio



aplicaciones.



Artículo 123 No. 30 Local 39-F Col. Centro C.P. 06050 Del. Cuauhtémoc

Tels. 555518 3002 - 555512 0479

WhatsApp. 5546010737 – 5561256210

Email. alumjc@prodigy.net.mx ventas.alumbrado.jc@gmail.com gerenciajc@prodigy.net.mx

www.alumjc.com.mx